

品番体系

■DCタイプ

サイズ	ASFN	6	0	3	7	1
1：120角						
4：40角（スーパーハイスピード選択不可）						
6：60角						
8：80角						
9：92角						
スピード						
0：スタンダード						
2：ハーフ						
4：ロー						
ケース厚み						
3：25t（60角、80角、92角、120角）						
7：10t（40角）						
B：38t（120角）						
拘束時センサ						
7：センサなし						
9：センサあり						
定格電圧						
0：DC5V（40角）						
1：DC12V（全て）						
2：DC24V（60角、80角、92角、120角）						

・DCタイプはスーパーハイスピード（ASFN4シリーズを除く）、DC48V（ASFN1*B**シリーズのみ）、センサ付きタイプも受注品で対応いたします。

■ACタイプ

サイズ	ASEN	1	0	2	5	1	9
1：120角							
5：150×172							
6：60角							
8：80角							
9：92角							
スピード							
0：スタンダード 2：ハーフ 4：ロー							
ケース厚み							
2：25t（80角、92角、120角）							
4：38t（80角、120角）							
5：30t（60角）							
7：38t（150×172のみ）							
入力形式							
1：リード線仕様							
5：端子仕様（2端子）							
定格電圧							
1：AC100V 5：AC220V							
2：AC115V 6：AC230V							
4：AC200V 7：AC240V							
端子仕様							
9：端子仕様のみ（150×172は適用外）							

・ACタイプはハーフスピード、ロースピード、220V、240Vタイプも受注品で対応いたします。
・60角×30t、80角×25tはスタンダードスピードのみ、120角×25tはスタンダードスピードとロースピードとなります。
・60角×30t、80角×25tは100V、115Vのみとなります。
・60角×30t、80角×25tはリード線のみとなります。

※組み合わせにより全ての仕様が対応できない場合がありますので詳細につきましてはお問い合わせください。