

- 光纤传感器
- 激光传感器
- 光电传感器
- 微型光电传感器
- 区域传感器
- 光幕传感器
- 压力传感器
- 接近传感器
- 特殊用途传感器
- 传感器外围产品
- 简易省配线单元
- 省配线系统
- 检测、判断、测量传感器
- 静电消除产品
- 工业用内视镜
- 激光刻印机
- PLC・终端
- 可编程智能操作面板
- 节能支持产品
- FA元器件
- 变频器
- 通用功率继电器
- 图像处理装置
- 紫外线硬化装置

- 传感器安装支架
- 传感器光轴调整器
- 其它产品

PS-18V-U

电源部件 II

PS-18V-U

订购时的注意事项
▶F-18

一般注意事项
▶P.1477

可随时随地使用的携带型电源部件




种类

形状	型号	电源电压	适用传感器
	PS-18V-U	18V (可容2节006P干电池)	带NPN晶体管输出、PNP晶体管输出、直流双线式输出、继电器输出的光电传感器及接近传感器等

规格

型号		PS-18V-U
项目		
电源电压		18V(可容2节006P干电池)
适用传感器		带NPN晶体管输出、PNP晶体管输出、直流双线式输出、继电器输出的光电传感器及各种传感器、开关等
电源指示灯		红色LED(通电时亮起)
工作状态指示灯		红色LED(传感器输入ON时亮起)
动作蜂鸣器		装备 可调节有效或无效
使用环境温度		0 ~ +40℃、存储时：0 ~ +40℃
使用环境湿度		35 ~ 85%RH、存储时：35 ~ 85%RH
连接方式		端子座
材质		ABS
重量		本体重量：约140g
附件		006P干电池：2个

■端子排列图



■使用指南

一般注意事项请参阅P.1477。



- 请勿将本产品作为保障人身安全的装置使用。
- 欲用于保障人身安全时，请使用符合 OSHA、ANSI 以及 IEC 等各国有关人身安全保障的法律和标准的产品。

■外形尺寸图(单位: mm)

