

FP0とぴったりサイズ。
盤内デザインもスッキリ。



従来品より出力容量 **15% UP。**

AFP0634
標準価格(税別) 8,900円

仕様

入 力	定格入力電圧	100-240VAC
	入力電圧変動範囲	85-264VAC
	定格周波数	50/60Hz
	周波数範囲	47-63Hz
	相数	単相
	突入電流	30A(0-P)以下。ただし、コールドスタートとする。
	漏洩電流	0.75mA以下
	許容瞬断時間	10ms以上

出 力	定格電圧	24VDC
	電圧精度	±5%
	定格電流	0.7A
	出力電流範囲	0-0.7A
	リップル電圧	500mV
	過電流保護	0.735A以上
	過電圧保護	有り
	保証寿命	20000時間(周囲温度55℃にて)

詳しくは、弊社営業所またはフリーダイヤル **0120-101-550** へ。

<http://www.mew.co.jp/ac/>

松下電工株式会社 制御機器本部 制御デバイス事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL.(06)6908-1131 大代表

FP0電源ユニット FP0-PSA4
ARCT1E203-1 '06・10月

© Matsushita Electric Works, Ltd.2006
本書からの無断の複製はかたくお断りします。
ARCT1E203-1 200610-1YD Printed in Japan