

モータ機種一覧

歯切軸モータ [国内仕様]

サイズ (mm)	出力 (W)	インダクション				レバーシブル					三 相		電磁ブレーキ付単相		電磁ブレーキ付 三相	可変速タイプインダクション		電圧 (V)	出力 (W)	サイズ (mm)
		リード線タイプ		シールコネクタタイプ		リード線タイプ		シールコネクタタイプ			リード線タイプ	シールコネクタ タイプ	リード線タイプ		リード線タイプ	リード線タイプ				
																				
100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	200/220 ページ	200/220 ページ	100 ページ	200 ページ	200/220 ページ	100 ページ	200 ページ						
□42	1 W	M41A1G4L B-10				M4RA1G4L B-72												1 W	□42	
	3 W																	3 W		
□60	3 W	M61X3G4L B-12														M61X3GV4L B-232		3 W	□60	
	4 W					M6RX4G4L B-74												4 W		
	6 W	M61X6G4L B-14	M61X6G4Y B-14			M6RX6G4L B-76	M6RX6G4Y B-76					M6RX6GB4L B-178	M6RX6GB4Y B-178		M61X6GV4L B-234	M61X6GV4Y B-234	6 W			
□70	10 W	M71X10G4L B-18	M71X10G4Y B-18			M7RX10G4L B-80	M7RX10G4Y B-80								M71X10GV4L B-238	M71X10GV4Y B-238	10 W	□70		
	15 W	M71X15G4L B-20	M71X15G4Y B-20			M7RX15G4L B-82	M7RX15G4Y B-82					M7RX15GB4L B-182	M7RX15GB4Y B-182		M71X15GV4L B-240	M71X15GV4Y B-240	15 W			
□80	15 W	M81X15G4L B-24	M81X15G4Y B-24												M81X15GV4L B-244	M81X15GV4Y B-244	15 W	□80		
	20 W					M8RX20G4L B-86	M8RX20G4Y B-86												20 W	
	25 W	M81X25G4L B-26	M81X25G4Y B-26	M81X25GK4L B-42	M81X25GK4Y B-42	M8RX25G4L B-88	M8RX25G4Y B-88	M8RX25GK4L B-104	M8RX25GK4Y B-104			M8MX25G4Y B-130	M8MX25GK4Y B-146	M8RX25GB4L B-186	M8RX25GB4Y B-186	M8MX25GB4Y B-202	M81X25GV4L B-246		M81X25GV4Y B-246	25 W
□90	40 W	M91X40G4L B-30	M91X40G4Y B-30	M91X40GK4L B-46	M91X40GK4Y B-46	M9RX40G4L B-92	M9RX40G4Y B-92	M9RX40GK4L B-108	M9RX40GK4Y B-108			M9MX40G4Y B-134	M9MX40GK4Y B-150	M9RX40GB4L B-190	M9RX40GB4Y B-190	M9MX40GB4Y B-206	M91X40GV4L B-250	M91X40GV4Y B-250	40 W	
	60 W	M91Z60G4L B-34	M91Z60G4Y B-34	M91Z60GK4L B-50	M91Z60GK4Y B-50	M9RZ60G4L B-96	M9RZ60G4Y B-96	M9RZ60GK4L B-112	M9RZ60GK4Y B-112			M9MZ60G4Y B-138	M9MZ60GK4Y B-154	M9RZ60GB4L B-194	M9RZ60GB4Y B-194	M9MZ60GB4Y B-210	M91Z60GV4L B-254	M91Z60GV4Y B-254	60 W	
	90 W	M91Z90G4L B-38	M91Z90G4Y B-38	M91Z90GK4L B-54	M91Z90GK4Y B-54	M9RZ90G4L B-100	M9RZ90G4Y B-100	M9RZ90GK4L B-116	M9RZ90GK4Y B-116			M9MZ90G4Y B-142	M9MZ90GK4Y B-158	M9RZ90GB4L B-198	M9RZ90GB4Y B-198	M9MZ90GB4Y B-214	M91Z90GV4L B-258	M91Z90GV4Y B-258	90 W	

モータ機種一覧

歯切軸モータ [国内仕様]

赤枠の品番は2022年3月末 受注終了

サイズ (mm)	出力 (W)	可変速タイプレバーシブル		可変速タイプ電磁ブレーキ付単相		可変速タイプユニット		C&Bインダクション				C&B三相		C&B可変速タイプインダクション		電圧 (V)	出力 (W)	サイズ (mm)	
		リード線タイプ		リード線タイプ		USシリーズ		リード線タイプ		シールコネクタタイプ		リード線タイプ	シールコネクタタイプ	リード線タイプ					
		100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	200/220 ページ	200/220 ページ	100 ページ	200 ページ				
□42	1 W																	1 W	□42
	3 W																	3 W	
□60	3 W																	3 W	□60
	4 W	M6RX4GV4L B-274																4 W	
	6 W	M6RX6GV4L B-276	M6RX6GV4Y B-276	M6RX6GBV4L B-314	M6RX6GBV4Y B-314	MUSN606GL B-328	MUSN606GY B-328			M61X6H4L B-352	M61X6H4Y B-352			M61X6HV4L B-388	M61X6HV4Y B-388			6 W	
□70	10 W	M7RX10GV4L B-280	M7RX10GV4Y B-280															10 W	□70
	15 W	M7RX15GV4L B-282	M7RX15GV4Y B-282	M7RX15GBV4L B-316	M7RX15GBV4Y B-316	MUSN715GL B-330	MUSN715GY B-330			M71X15H4L B-354	M71X15H4Y B-354			M71X15HV4L B-390	M71X15HV4Y B-390			15 W	
□80	15 W																	15 W	□80
	20 W	M8RX20GV4L B-286	M8RX20GV4Y B-286															20 W	
	25 W	M8RX25GV4L B-288	M8RX25GV4Y B-288	M8RX25GBV4L B-318	M8RX25GBV4Y B-318	MUSN825GL B-332	MUSN825GY B-332			M81X25H4L B-356	M81X25H4Y B-356	M81X25HK4L B-364	M81X25HK4Y B-364	M8MX25H4Y B-372	M8MX25HK4Y B-380	M81X25HV4L B-392	M81X25HV4Y B-392	25 W	
□90	40 W	M9RX40GV4L B-292	M9RX40GV4Y B-292	M9RX40GBV4L B-320	M9RX40GBV4Y B-320	MUSN940GL B-334	MUSN940GY B-334			M91X40H4L B-358	M91X40H4Y B-358	M91X40HK4L B-366	M91X40HK4Y B-366	M9MX40H4Y B-374	M9MX40HK4Y B-382	M91X40HV4L B-394	M91X40HV4Y B-394	40 W	□90
	60 W	M9RZ60GV4L B-296	M9RZ60GV4Y B-296			MUSN960GL B-336	MUSN960GY B-336			M91Z60H4L B-360	M91Z60H4Y B-360	M91Z60HK4L B-368	M91Z60HK4Y B-368	M9MZ60H4Y B-376	M9MZ60HK4Y B-384	M91Z60HV4L B-396	M91Z60HV4Y B-396	60 W	
	90 W	M9RZ90GV4L B-300	M9RZ90GV4Y B-300			MUSN990GL B-338	MUSN990GY B-338			M91Z90H4L B-362	M91Z90H4Y B-362	M91Z90HK4L B-370	M91Z90HK4Y B-370	M9MZ90H4Y B-378	M9MZ90HK4Y B-386	M91Z90HV4L B-398	M91Z90HV4Y B-398	90 W	

モータ機種一覧

丸軸モータ [国内仕様]

サイズ (mm)	出力 (W)	インダクション				レバーシブル					三相		電磁ブレーキ付単相		電磁ブレーキ付 三相	可変速タイプインダクション		電圧 (V)	出力 (W)	サイズ (mm)
		リード線タイプ		シールコネクタタイプ		リード線タイプ		シールコネクタタイプ			リード線タイプ	シールコネクタ タイプ	リード線タイプ		リード線タイプ	リード線タイプ				
																				
100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	100 ページ	200 ページ	200/220 ページ	200/220 ページ	100 ページ	200 ページ	200/220 ページ	100 ページ	200 ページ						
□42	1 W	M41A1S4L B-61				M4RA1S4L B-123												1 W	□42	
	3 W																	3 W		
□60	3 W	M61X3S4LS B-61															M61X3SV4LS B-264	3 W	□60	
	4 W					M6RX4S4LS B-123												4 W		
	6 W	M61X6S4LS B-61	M61X6S4YS B-61			M6RX6S4LS B-123	M6RX6S4YS B-123					M6RX6SB4LS B-220	M6RX6SB4YS B-220			M61X6SV4LS B-264	M61X6SV4YS B-264	6 W		
□70	10 W	M71X10S4LS B-61	M71X10S4YS B-61			M7RX10S4LS B-123	M7RX10S4YS B-123										M71X10SV4LS B-264	M71X10SV4YS B-264	10 W	
	15 W	M71X15S4LS B-61	M71X15S4YS B-61			M7RX15S4LS B-123	M7RX15S4YS B-123					M7RX15SB4LS B-220	M7RX15SB4YS B-220			M71X15SV4LS B-264	M71X15SV4YS B-264	15 W		
□80	15 W	M81X15S4LS B-61	M81X15S4YS B-61														M81X15SV4LS B-264	M81X15SV4YS B-264	15 W	
	20 W					M8RX20S4LS B-123	M8RX20S4YS B-123												20 W	
	25 W	M81X25S4LS B-61	M81X25S4YS B-61	M81X25SK4LS B-62	M81X25SK4YS B-62	M8RX25S4LS B-123	M8RX25S4YS B-123	M8RX25SK4LS B-124	M8RX25SK4YS B-124		M8MX25S4YS B-164	M8MX25SK4YS B-165	M8RX25SB4LS B-220	M8RX25SB4YS B-220	M8MX25SB4YS B-221	M81X25SV4LS B-264	M81X25SV4YS B-264	25 W		
□90	40 W	M91X40S4LS B-61	M91X40S4YS B-61	M91X40SK4LS B-62	M91X40SK4YS B-62	M9RX40S4LS B-123	M9RX40S4YS B-123	M9RX40SK4LS B-124	M9RX40SK4YS B-124		M9MX40S4YS B-164	M9MX40SK4YS B-165	M9RX40SB4LS B-220	M9RX40SB4YS B-220	M9MX40SB4YS B-221	M91X40SV4LS B-265	M91X40SV4YS B-265	40 W		
	60 W	M91Z60S4LS B-62	M91Z60S4YS B-62	M91Z60SK4LS B-62	M91Z60SK4YS B-62	M9RZ60S4LS B-124	M9RZ60S4YS B-124	M9RZ60SK4LS B-124	M9RZ60SK4YS B-124		M9MZ60S4YS B-164	M9MZ60SK4YS B-165	M9RZ60SB4LS B-220	M9RZ60SB4YS B-220	M9MZ60SB4YS B-221	M91Z60SV4LS B-265	M91Z60SV4YS B-265	60 W		
	90 W	M91Z90S4LS B-62	M91Z90S4YS B-62	M91Z90SK4LS B-62	M91Z90SK4YS B-62	M9RZ90S4LS B-124	M9RZ90S4YS B-124	M9RZ90SK4LS B-124	M9RZ90SK4YS B-124		M9MZ90S4YS B-164	M9MZ90SK4YS B-165	M9RZ90SB4LS B-220	M9RZ90SB4YS B-220	M9MZ90SB4YS B-221	M91Z90SV4LS B-265	M91Z90SV4YS B-265	90 W		

モータ機種一覧

丸軸モータ [国内仕様]

2極モータ [国内仕様]

歯切軸モータ [海外規格対応仕様]



サイズ (mm)		可変速タイプレバーシブル	
		リード線タイプ	
			
出力 (W)	電圧 (V)	100 ページ	200 ページ
□42	1 W		
	3 W		
□60	3 W		
	4 W	M6RX4SV4LS B-306	
	6 W	M6RX6SV4LS B-306	M6RX6SV4YS B-306
□70	10 W	M7RX10SV4LS B-306	M7RX10SV4YS B-306
	15 W	M7RX15SV4LS B-306	M7RX15SV4YS B-306
□80	15 W		
	20 W	M8RX20SV4LS B-306	M8RX20SV4YS B-306
	25 W	M8RX25SV4LS B-306	M8RX25SV4YS B-306
□90	40 W	M9RX40SV4LS B-307	M9RX40SV4YS B-307
	60 W	M9RZ60SV4LS B-307	M9RZ60SV4YS B-307
	90 W	M9RZ90SV4LS B-307	M9RZ90SV4YS B-307

サイズ (mm)		インダクション		三 相	
		リード線タイプ		リード線タイプ	
					
出力 (W)	電圧 (V)	100 ページ	200 ページ	200/220 ページ	
□42	1 W				
	3 W	M41A3G2L B-8	M41A3S2L B-408		
□60	3 W				
	4 W				
	6 W				
□70	10 W				
	15 W				
□80	20 W		M81X20S2LS B-409	M81X20S2YS B-409	
	40 W		M81X40S2LS B-410	M81X40S2YS B-410	M8MX40S2YS B-420
	60 W		M81X60S2LS B-412	M81X60S2YS B-412	M8MX60S2YS B-422
□90	60 W		M91X60S2LS B-414	M91X60S2YS B-414	M9MX60S2YS B-424
	90 W		M91Z90S2LS B-416	M91Z90S2YS B-416	M9MZ90S2YS B-426
	150 W		M91ZA5S2LS B-418	M91ZA5S2YS B-418	M9MZA5S2YS B-428

サイズ (mm)		電圧 (V)		インダクション							
				リード線タイプ				シールコネクタタイプ			
											
出力 (W)	電圧 (V)	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ		
□42	1 W										
	3 W										
□60	3 W										
	4 W										
	6 W	M61X6G4LG B-16	M61X6G4DG B-16	M61X6G4YG B-16	M61X6G4GG B-16						
□70	10 W										
	15 W	M71X15G4LG B-22	M71X15G4DG B-22	M71X15G4YG B-22	M71X15G4GG B-22						
□80	15 W										
	20 W										
	25 W	M81X25G4LG B-28	M81X25G4DG B-28	M81X25G4YG B-28	M81X25G4GG B-28	M81X25GK4LG B-44	M81X25GK4DG B-44	M81X25GK4YG B-44	M81X25GK4GG B-44		
□90	40 W	M91X40G4LG B-32	M91X40G4DG B-32	M91X40G4YG B-32	M91X40G4GG B-32	M91X40GK4LG B-48	M91X40GK4DG B-48	M91X40GK4YG B-48	M91X40GK4GG B-48		
	60 W	M91Z60G4LG B-36	M91Z60G4DG B-36	M91Z60G4YG B-36	M91Z60G4GG M91Z60G4GGC B-36	M91Z60GK4LG B-52	M91Z60GK4DG B-52	M91Z60GK4YG B-52	M91Z60GK4GG M91Z60GK4GGC B-52		
	90 W	M91Z90G4LG B-40	M91Z90G4DG B-40	M91Z90G4YG B-40	M91Z90G4GG M91Z90G4GGC B-40	M91Z90GK4LG B-56	M91Z90GK4DG B-56	M91Z90GK4YG B-56	M91Z90GK4GG M91Z90GK4GGC B-56		

モータ機種一覧

歯切軸モータ [海外規格対応仕様]



サイズ (mm)	出力 (W)	レバーシブル									三 相			電磁ブレーキ付単相				電磁ブレーキ付 三相	出力 (W)	サイズ (mm)			
		リード線タイプ				シールコネクタタイプ					リード線タイプ	シールコネクタタイプ		リード線タイプ				リード線タイプ					
		100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ		200/220/230 ページ	200/220/230 ページ	380/400 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	200/220/230 ページ					
□42	1 W																			1 W	□42		
	3 W																			3 W			
□60	3 W																			3 W	□60		
	4 W																			4 W			
	6 W	M6RX6G4LG B-78	M6RX6G4DG B-78	M6RX6G4YG B-78	M6RX6G4GG B-78													M6RX6GB4LG B-180	M6RX6GB4DG B-180	M6RX6GB4YG B-180		M6RX6GB4GG B-180	6 W
□70	10 W																				10 W	□70	
	15 W	M7RX15G4LG B-84	M7RX15G4DG B-84	M7RX15G4YG B-84	M7RX15G4GG B-84													M7RX15GB4LG B-184	M7RX15GB4DG B-184	M7RX15GB4YG B-184	M7RX15GB4GG B-184		15 W
□80	15 W																					15 W	□80
	20 W																					20 W	
	25 W	M8RX25G4LG B-90	M8RX25G4DG B-90	M8RX25G4YG B-90	M8RX25G4GG B-90	M8RX25GK4LG B-106	M8RX25GK4DG B-106	M8RX25GK4YG B-106	M8RX25GK4GG B-106				M8MX25G4YG B-132	M8MX25GK4YG B-148	M8MX25GK4CG B-148	M8RX25GB4LG B-188	M8RX25GB4DG B-188	M8RX25GB4YG B-188	M8RX25GB4GG B-188	M8MX25GB4YG B-204	25 W		
□90	40 W	M9RX40G4LG B-94	M9RX40G4DG B-94	M9RX40G4YG B-94	M9RX40G4GG B-94	M9RX40GK4LG B-110	M9RX40GK4DG B-110	M9RX40GK4YG B-110	M9RX40GK4GG B-110				M9MX40G4YG B-136	M9MX40GK4YG B-152	M9MX40GK4CG B-152	M9RX40GB4LG B-192	M9RX40GB4DG B-192	M9RX40GB4YG B-192	M9RX40GB4GG B-192	M9MX40GB4YG B-208	40 W	□90	
	60 W	M9RZ60G4LG B-98	M9RZ60G4DG B-98	M9RZ60G4YG B-98	M9RZ60G4GG B-98	M9RZ60GK4LG B-114	M9RZ60GK4DG B-114	M9RZ60GK4YG B-114	M9RZ60GK4GG B-114				M9MZ60G4YG B-140	M9MZ60GK4YG B-156	M9MZ60GK4CG B-156	M9RZ60GB4LG B-196	M9RZ60GB4DG B-196	M9RZ60GB4YG B-196	M9RZ60GB4GG B-196	M9MZ60GB4YG B-212	60 W		
	90 W	M9RZ90G4LG B-102	M9RZ90G4DG B-102	M9RZ90G4YG B-102	M9RZ90G4GG B-102	M9RZ90GK4LG B-118	M9RZ90GK4DG B-118	M9RZ90GK4YG B-118	M9RZ90GK4GG B-118				M9MZ90G4YG B-144	M9MZ90GK4YG B-160	M9MZ90GK4CG B-160	M9RZ90GB4LG B-200	M9RZ90GB4DG B-200	M9RZ90GB4YG B-200	M9RZ90GB4GG B-200	M9MZ90GB4YG B-216	90 W		

モータ機種一覧

歯切軸モータ [海外規格対応仕様]



丸軸モータ [海外規格対応仕様]



サイズ (mm)	出力 (W)	可変速タイプインダクション リード線タイプ				可変速タイプレバーシブル リード線タイプ				インダクション								電圧 (V)	出力 (W)	サイズ (mm)
		リード線タイプ				リード線タイプ				リード線タイプ				シールコネクタタイプ						
		100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ			
□42	1 W																		1 W	□42
	3 W																		3 W	
□60	3 W																		3 W	□60
	4 W																		4 W	
	6 W	M61X6GV4LG B-236	M61X6GV4DG B-236	M61X6GV4YG B-236	M61X6GV4GG B-236	M6RX6GV4LG B-278	M6RX6GV4DG B-278	M6RX6GV4YG B-278	M6RX6GV4GG B-278			M61X6S4LG B-61	M61X6S4DG B-61	M61X6S4YG B-61	M61X6S4GG B-61					
□70	10 W																		10 W	□70
	15 W	M71X15GV4LG B-242	M71X15GV4DG B-242	M71X15GV4YG B-242	M71X15GV4GG B-242	M7RX15GV4LG B-284	M7RX15GV4DG B-284	M7RX15GV4YG B-284	M7RX15GV4GG B-284			M71X15S4LG B-61	M71X15S4DG B-61	M71X15S4YG B-61	M71X15S4GG B-61					
□80	15 W																		15 W	□80
	20 W																		20 W	
	25 W	M81X25GV4LG B-248	M81X25GV4DG B-248	M81X25GV4YG B-248	M81X25GV4GG B-248	M8RX25GV4LG B-290	M8RX25GV4DG B-290	M8RX25GV4YG B-290	M8RX25GV4GG B-290			M81X25S4LG B-61	M81X25S4DG B-61	M81X25S4YG B-61	M81X25S4GG B-61	M81X25SK4LG B-62	M81X25SK4DG B-62	M81X25SK4YG B-62	M81X25SK4GG B-62	
□90	40 W	M91X40GV4LG B-252	M91X40GV4DG B-252	M91X40GV4YG B-252	M91X40GV4GG B-252	M9RX40GV4LG B-294	M9RX40GV4DG B-294	M9RX40GV4YG B-294	M9RX40GV4GG B-294			M91X40S4LG B-61	M91X40S4DG B-61	M91X40S4YG B-61	M91X40S4GG B-61	M91X40SK4LG B-62	M91X40SK4DG B-62	M91X40SK4YG B-62	M91X40SK4GG B-62	40 W
	60 W	M91Z60GV4LG B-256	M91Z60GV4DG B-256	M91Z60GV4YG B-256	M91Z60GV4GG M91Z60GV4GGC B-256	M9RZ60GV4LG B-298	M9RZ60GV4DG B-298	M9RZ60GV4YG B-298	M9RZ60GV4GG B-298			M91Z60S4LG B-62	M91Z60S4DG B-62	M91Z60S4YG B-62	M91Z60S4GG M91Z60S4GGC B-62	M91Z60SK4LG B-62	M91Z60SK4DG B-62	M91Z60SK4YG B-62	M91Z60SK4GG M91Z60SK4GGC B-62	60 W
	90 W	M91Z90GV4LG B-260	M91Z90GV4DG B-260	M91Z90GV4YG B-260	M91Z90GV4GG M91Z90GV4GGC B-260	M9RZ90GV4LG B-302	M9RZ90GV4DG B-302	M9RZ90GV4YG B-302	M9RZ90GV4GG B-302			M91Z90S4LG B-62	M91Z90S4DG B-62	M91Z90S4YG B-62	M91Z90S4GG M91Z90S4GGC B-62	M91Z90SK4LG B-62	M91Z90SK4DG B-62	M91Z90SK4YG B-62	M91Z90SK4GG M91Z90SK4GGC B-62	90 W

モータ機種一覧

丸軸モータ [海外規格対応仕様]



サイズ (mm)	出力 (W)	レバーシブル									三 相			電磁ブレーキ付単相				電磁ブレーキ付 三相	出力 (W)	サイズ (mm)			
		リード線タイプ				シールコネクタタイプ					リード線タイプ	シールコネクタタイプ		リード線タイプ				リード線タイプ					
		100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ		200/220/230 ページ	200/220/230 ページ	380/400 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	200/220/230 ページ					
□42	1 W																			1 W	□42		
	3 W																					3 W	
□60	3 W																				3 W	□60	
	4 W																				4 W		
	6 W	M6RX6S4LG B-123	M6RX6S4DG B-123	M6RX6S4YG B-123	M6RX6S4GG B-123										M6RX6SB4LG B-220	M6RX6SB4DG B-220	M6RX6SB4YG B-220	M6RX6SB4GG B-220			6 W		
□70	10 W																				10 W	□70	
	15 W	M7RX15S4LG B-123	M7RX15S4DG B-123	M7RX15S4YG B-123	M7RX15S4GG B-123										M7RX15SB4LG B-220	M7RX15SB4DG B-220	M7RX15SB4YG B-220	M7RX15SB4GG B-220			15 W		
□80	15 W																				15 W	□80	
	20 W																				20 W		
	25 W	M8RX25S4LG B-123	M8RX25S4DG B-123	M8RX25S4YG B-123	M8RX25S4GG B-123	M8RX25SK4LG B-124	M8RX25SK4DG B-124	M8RX25SK4YG B-124	M8RX25SK4GG B-124						M8MX25S4YG B-164	M8MX25SK4YG B-165	M8MX25SK4CG B-165	M8RX25SB4LG B-220	M8RX25SB4DG B-220	M8RX25SB4YG B-220	M8RX25SB4GG B-220		M8MX25SB4YG B-221
□90	40 W	M9RX40S4LG B-123	M9RX40S4DG B-123	M9RX40S4YG B-123	M9RX40S4GG B-123	M9RX40SK4LG B-124	M9RX40SK4DG B-124	M9RX40SK4YG B-124	M9RX40SK4GG B-124						M9MX40S4YG B-164	M9MX40SK4YG B-165	M9MX40SK4CG B-165	M9RX40SB4LG B-220	M9RX40SB4DG B-220	M9RX40SB4YG B-220	M9RX40SB4GG B-220	M9MX40SB4YG B-221	40 W
	60 W	M9RZ60S4LG B-124	M9RZ60S4DG B-124	M9RZ60S4YG B-124	M9RZ60S4GG B-124	M9RZ60SK4LG B-124	M9RZ60SK4DG B-124	M9RZ60SK4YG B-124	M9RZ60SK4GG B-124						M9MZ60S4YG B-164	M9MZ60SK4YG B-165	M9MZ60SK4CG B-165	M9RZ60SB4LG B-220	M9RZ60SB4DG B-220	M9RZ60SB4YG B-220	M9RZ60SB4GG B-220	M9MZ60SB4YG B-221	60 W
	90 W	M9RZ90S4LG B-124	M9RZ90S4DG B-124	M9RZ90S4YG B-124	M9RZ90S4GG B-124	M9RZ90SK4LG B-124	M9RZ90SK4DG B-124	M9RZ90SK4YG B-124	M9RZ90SK4GG B-124						M9MZ90S4YG B-164	M9MZ90SK4YG B-165	M9MZ90SK4CG B-165	M9RZ90SB4LG B-220	M9RZ90SB4DG B-220	M9RZ90SB4YG B-220	M9RZ90SB4GG B-220	M9MZ90SB4YG B-221	90 W

モータ機種一覧

丸軸モータ [海外規格対応仕様]



2極丸軸モータ [海外規格対応仕様]



サイズ (mm)		可変速タイプインダクション リード線タイプ				可変速タイプレバーシブル リード線タイプ			
		100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ
□42	1 W								
	3 W								
□60	3 W								
	4 W								
	6 W	M61X6SV4LG B-264	M61X6SV4DG B-264	M61X6SV4YG B-264	M61X6SV4GG B-264	M6RX6SV4LG B-306	M6RX6SV4DG B-306	M6RX6SV4YG B-306	M6RX6SV4GG B-306
□70	10 W								
	15 W	M71X15SV4LG B-264	M71X15SV4DG B-264	M71X15SV4YG B-264	M71X15SV4GG B-264	M7RX15SV4LG B-306	M7RX15SV4DG B-306	M7RX15SV4YG B-306	M7RX15SV4GG B-306
□80	15 W								
	20 W								
	25 W	M81X25SV4LG B-264	M81X25SV4DG B-264	M81X25SV4YG B-264	M81X25SV4GG B-264	M8RX25SV4LG B-306	M8RX25SV4DG B-306	M8RX25SV4YG B-306	M8RX25SV4GG B-306
□90	40 W	M91X40SV4LG B-265	M91X40SV4DG B-265	M91X40SV4YG B-265	M91X40SV4GG B-265	M9RX40SV4LG B-307	M9RX40SV4DG B-307	M9RX40SV4YG B-307	M9RX40SV4GG B-307
	60 W	M91Z60SV4LG B-265	M91Z60SV4DG B-265	M91Z60SV4YG B-265	M91Z60SV4GG M91Z60SV4GGC B-265	M9RZ60SV4LG B-307	M9RZ60SV4DG B-307	M9RZ60SV4YG B-307	M9RZ60SV4GG B-307
	90 W	M91Z90SV4LG B-265	M91Z90SV4DG B-265	M91Z90SV4YG B-265	M91Z90SV4GG M91Z90SV4GGC B-265	M9RZ90SV4LG B-307	M9RZ90SV4DG B-307	M9RZ90SV4YG B-307	M9RZ90SV4GG B-307

サイズ (mm)		インダクション リード線タイプ				三 相 リード線 タイプ
		100 ページ	110/115 ページ	200 ページ	220/230 ページ	200/220/230 ページ
□42	1 W					
	3 W					
□60	3 W					
	4 W					
	6 W					
□70	10 W					
	15 W					
□80	20 W					
	40 W	M81X40S2LG B-411	M81X40S2DG B-411	M81X40S2YG B-411	M81X40S2GG B-411	M8MX40S2YG B-421
	60 W	M81X60S2LG B-413	M81X60S2DG B-413	M81X60S2YG B-413	M81X60S2GG B-413	M8MX60S2YG B-423
□90	60 W	M91X60S2LG B-415	M91X60S2DG B-415	M91X60S2YG B-415	M91X60S2GG B-415	M9MX60S2YG B-425
	90 W	M91Z90S2LG B-417	M91Z90S2DG B-417	M91Z90S2YG B-417	M91Z90S2GG B-417	M9MZ90S2YG B-427
	150 W	M91ZA5S2LG B-419	M91ZA5S2DG B-419	M91ZA5S2YG B-419	M91ZA5S2GG B-419	M9MZA5S2YG B-429

モータ機種一覧

ギヤヘッド

※□42 mmは「玉軸受+メタル軸受」です。

サイズ (mm)	減速比	ギヤヘッド		
		玉軸受 	ヒンジ	
□42	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/12.5, 1/15, 1/18	M4GA3F ~ M4GA18F B-8		
	1/25, 1/30, 1/36, 1/50, 1/60	M4GA25F ~ M4GA60F B-8		
	1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	M4GA75F ~ M4GA180F B-8		
□60	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX6G3BA ~ MX6G18BA B-12		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX6G20BA ~ MX6G36B B-12		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX6G50B ~ MX6G180B B-12		
□70	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX7G3BA ~ MX7G18BA B-18		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX7G20BA ~ MX7G36B B-18		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX7G50B ~ MX7G180B B-18		
□80	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX8G3B ~ MX8G18B B-24		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX8G20B ~ MX8G36B B-24		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX8G50B ~ MX8G180B B-24		
□90	40 W	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX9G3B ~ MX9G18B B-30	
		1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX9G20B ~ MX9G36B B-30	
		1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX9G50B ~ MX9G180B B-30	
	60 W 90 W 共用	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9	MZ9G3B ~ MZ9G9B B-34	
		1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MZ9G10B ~ MZ9G18B B-34	
		1/20, 1/25, 1/30, 1/36, 1/50, 1/60	MZ9G20B ~ MZ9G60B B-34	
		1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/200	MZ9G75B ~ MZ9G200B B-34	
		1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9	MY9G3B ~ MY9G9B B-34	○
		1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MY9G10B ~ MY9G18B B-34	○
		1/20, 1/25, 1/30, 1/36, 1/50, 1/60	MY9G20B ~ MY9G60B B-34	○
		1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/200	MY9G75B ~ MY9G200B B-34	○

※C&Bモータには、A-25ページのC&Bモータ専用ギヤヘッドをご使用ください。

サイズ (mm)	減速比	ギヤヘッド		
		メタル軸受 	ヒンジ	
□42				
□60	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX6G3MA ~ MX6G18MA B-12		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX6G20MA ~ MX6G36M B-12		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX6G50M ~ MX6G180M B-12		
□70	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX7G3MA ~ MX7G18MA B-18		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX7G20MA ~ MX7G36M B-18		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX7G50M ~ MX7G180M B-18		
□80	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX8G3M ~ MX8G18M B-24		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX8G20M ~ MX8G36M B-24		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX8G50M ~ MX8G180M B-24		
□90	40 W	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX9G3M ~ MX9G18M B-30	
		1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX9G20M ~ MX9G36M B-30	
		1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX9G50M ~ MX9G180M B-30	
	60 W 90 W 共用			

モータ機種一覧

ギヤヘッド/中間ギヤヘッド

C&B モータ専用ギヤヘッド

サイズ (mm)	減速比	強力タイプギヤヘッド	
		 ページ	ヒンジ
□90	1/50, 1/60	MR9G50B ~ MR9G60B B-444	
	1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/200	MR9G75B ~ MR9G200B B-444	
	1/50, 1/60	MP9G50B ~ MP9G60B B-444	○
	1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/200	MP9G75B ~ MP9G200B B-444	○

サイズ (mm)	減速比	直交軸ギヤヘッド		
		 ページ	ヒンジ	
□90	40 W	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX9G3R ~ MX9G18R B-446	
		1/25, 1/30, 1/36	MX9G25R ~ MX9G36R B-446	
		1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX9G50R ~ MX9G180R B-446	
	60 W 90 W 共用	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/12.5, 1/15, 1/18, 1/25	MZ9G3R ~ MZ9G25R B-446	
		1/30, 1/36, 1/50, 1/60,	MZ9G30R ~ MZ9G60R B-446	
		1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/200	MZ9G75R ~ MZ9G200R B-446	

サイズ (mm)	減速比	中間ギヤヘッド	適用ギヤヘッド
		 ページ	
□60	1/10	MX6G10XB B-448	MX6G□BA MX6G□B
□70	1/10	MX7G10XB B-448	MX7G□BA MX7G□B
□80	1/10	MX8G10XB B-448	MX8G□B
□90	40 W	MX9G10XB B-448	MX9G□B
	60 W 90 W 共用	MZ9G10XB B-448	MZ9G□B MY9G□B MR9G□B MP9G□B

サイズ (mm)	減速比	ギヤヘッド		
		玉軸受  ページ	ヒンジ	
□60	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX6G3H ~ MX6G18H B-352		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX6G20H ~ MX6G36H B-352		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX6G50H ~ MX6G180H B-352		
□70	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX7G3H ~ MX7G18H B-354		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX7G20H ~ MX7G36H B-354		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX7G50H ~ MX7G180H B-354		
□80	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX8G3H ~ MX8G18H B-356		
	1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX8G20H ~ MX8G36H B-356		
	1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX8G50H ~ MX8G180H B-356		
□90	40 W	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18	MX9G3H ~ MX9G18H B-358	
		1/20, 1/25, 1/30, 1/36	MX9G20H ~ MX9G36H B-358	
		1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180	MX9G50H ~ MX9G180H B-358	
	60 W 90 W 共用	1/3, 1/3.6, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/9	MY9G3H ~ MY9G9H B-360	○
		1/10, 1/12.5, 1/15, 1/18, 1/20, 1/25, 1/30, 1/36, 1/50, 1/60	MY9G10H ~ MY9G60H B-360	○
		1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/200	MY9G75H ~ MY9G200H B-360	○

キーワードによるセレクション

モータの選び方

可変速	リード線の保護	ブレーキ	ブレーキ頻度	運転モード	相数	品種	ページ
可変速しない	リード線の保護 必要なし	停止時ブレーキ 必要なし	ブレーキ頻度 少ない	連続運転 必要	単相2極	2極丸軸モータ(インダクション)	B-406
				連続運転 必要なし	単相4極	インダクションモータ(4極)	B- 4
		連続運転 必要		三 相	三相モータ	B-126	
		連続運転 必要なし		単 相	レバーシブルモータ	B- 64	
		連続運転 必要		三 相	電磁ブレーキ付三相モータ	B-202	
		連続運転 必要なし		単 相	電磁ブレーキ付単相モータ	B-178	
		正逆運転		単 相	レバーシブルモータ	B- 64	
	停止時ブレーキ必要 保持必要なし	ブレーキ頻度 少ない	正逆運転	三 相	三相モータ+ブレーキユニット	B-130+C-25	赤枠の品番は 2022年3月末 受注終了
		ブレーキ頻度 多い	一方方向運転のみ	単 相	C&Bモータ(インダクションモータ)	B-352	
	リード線の保護 必 要	ブレーキ 必要なし	ブレーキ頻度 少ない	連続運転 必要	三 相	C&Bモータ(三相モータ)	B-372
				連続運転 必要なし	単 相	インダクションモータ(シールコネクタ付)	B- 42
		連続運転 必要		三 相	三相モータ(シールコネクタ付)	B-146	
		連続運転 必要なし		単 相	レバーシブルモータ(シールコネクタ付)	B-104	
		正逆運転		単 相	レバーシブルモータ(シールコネクタ付)	B-104	
正逆運転		三 相		三相モータ(シールコネクタ付)+ブレーキユニット	B-146+C-25	赤枠の品番は 2022年3月末 受注終了	
一方方向運転のみ		単 相		C&Bモータ(インダクションモータ・シールコネクタ付)	B-364		
可変速する		停止時ブレーキ 必要なし	ブレーキ頻度 少ない	連続運転 必要	三 相	C&Bモータ(三相モータ・シールコネクタ付)	B-380
				連続運転 必要なし	単 相	可変速インダクションモータ	B-232+C-1
		停止時のブレーキ必要 保持必要		連続運転 必要なし	単 相	可変速レバーシブルモータ	B-274+C-1
				短時間運転のみ (30分定格)	単 相	可変速電磁ブレーキ付モータ	B-314+C-1
		停止時ブレーキ必要 保持必要なし		連続運転のみ	単 相	可変速レバーシブルモータ	B-274+C-1
				連続運転のみ	単 相	C&Bモータ(可変速インダクションモータ)	B-388+C-1

キーワードによるセレクション

ギヤヘッドの選び方

サイズ	出力	ギヤ分類	ヒンジ	軸受	品番
□42 mm	1 W~3 W	一般負荷ギヤ	ヒンジなし	玉軸受&メタル	M4GA□F
□60 mm	3 W~6 W	一般負荷ギヤ		玉軸受	MX6G□B(A)
		中間ギヤ		メタル	MX6G□M(A)
		C&B専用		玉軸受	MX6G10XB
□70 mm	10 W~15 W	一般負荷ギヤ		玉軸受	MX6G□H
		中間ギヤ		メタル	MX7G□B(A)
		C&B専用		メタル	MX7G□M(A)
□80 mm	15 W~25 W	一般負荷ギヤ		玉軸受	MX7G10XB
		中間ギヤ		メタル	MX7G□H
		C&B専用		玉軸受	MX8G□B
□90 mm	40 W	一般負荷ギヤ		メタル	MX8G□M
		中間ギヤ		玉軸受	MX8G10XB
		C&B専用		メタル	MX8G□H
□90 mm	60 W以上	許容トルク 19.6 N・m		玉軸受	MX9G□B
		直交軸ギヤ		メタル	MX9G□M
		中間ギヤ		玉軸受	MX9G□R
□90 mm	60 W以上 強力形	C&B専用		玉軸受	MX9G10XB
		許容トルク 29.4 N・m		メタル	MX9G□H
		許容トルク 29.4 N・m	玉軸受	MY9G□B	
			ヒンジあり		MZ9G□B
			ヒンジなし		MZ9G□R
			ヒンジあり		MZ9G10XB
			ヒンジなし		MY9G□H
					MP9G□B
					MR9G□B

※ ギヤヘッドは適合モータのページにそれぞれ記載されています。

制御機器の選び方

電源	用途	タイプ	電圧	品番	適応モータ	記載ページ		
単相	速度制御 (スピード コントローラ)	ポリウム タイプ 海外規格対応 (MGSD)	100 V~120 V	MGSD□1	3 W~90 W	C- 6		
		セパレート タイプ	200 V~240 V	MGSD B2				
		高機能 タイプ(EX)	100 V	DV113□	6 W~90 W			
			200 V	DV123□				
		ユニット タイプ	100 V	ユニット品番 MUSN□□□□L コントローラ品番 DVUS□□□□L	6 W~90 W		ユニット B-323 コントローラ C- 21	
			200 V	ユニット品番 MUSN□□□□Y コントローラ品番 DVUS□□□□Y				
	瞬時停止 (ブレーキ ユニット)	無接点 (MB48X)	インダクション モータ用	100 V	DVMB48XZ	1 W~90 W	C- 27	
			レバーシブル モータ用	100 V				
			電磁ブレーキ モータ用	200 V				
		有接点	普及タイプ (SD)	100 V		3 W~90 W		C- 30
			高機能タイプ (EX)	200 V				
			普及タイプ (SD)	200 V				
有接点	普及タイプ (SD)	100 V	DZ9102	3 W~90 W	C- 30			
		200 V	DZ9202					
		100 V	DZ9113					
		200 V	DZ9213	25 W~90 W	C- 30			
三相	有接点	普及タイプ (SD)	三相200 V			DZ9302		